

■ GEBERIT

REINIGUNGS- UND PFLEGETIPPS



DESIGN
MEETS
FUNCTION

DIE PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Keramiken und Spezialglasur Keratect®	8
Glas	10
Kunststoffe	12
Möbeloberflächen	14
Sanitäracryl	16
Mineralwerkstoff Varicor®	18
Metalle	20

TIPPS ZUR WARTUNG IHRER GEBERIT PRODUKTE

Geberit AquaClean

- Duschküpe reinigen	24
- Dusch-WC entkalken	26
- Geberit AquaClean Mera Filter wechseln	28
- Geberit AquaClean Tuma Comfort Filter wechseln	30

Geberit DuoFresh Modul und Monolith Sanitärmodul

- Geberit DuoFresh Modul Filter wechseln	32
- Geberit Monolith Plus Sanitärmodul Filter wechseln	34

Geberit Duschabläufe

- Geberit Wandablauf Kammeinsatz reinigen	36
- Geberit CleanLine Duschrinne Kammeinsatz reinigen	38
- Geberit Varicor® Duschwanne Kammeinsatz reinigen	39

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben sich für Geberit Produkte mit hochwertigen Materialien und Oberflächen entschieden. In dieser Broschüre geben wir Ihnen Pflegetipps für verschiedene Materialien und Systeme. Bitte beachten Sie darüber hinaus die Pflegehinweise und Gebrauchsanleitungen in Ihren Unterlagen. Geberit übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Pflege und Handhabung entstehen.



GLAS

SO ERZIELEN SIE **STREIFENFREIEN GLANZ**

- Lichtspiegel
- Spiegelschränke
- Badmöbel mit Glasoberflächen oder -abdeckungen
- Betätigungsplatten mit Glasoberflächen
- Geberit Monolith Sanitärmodul
- Geberit ONE Duschabtrennung



- Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger und Fensterleder oder ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Entfernen Sie Tropfen von den Kanten der Glasflächen umgehend.



- Setzen Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel ein.
- Vermeiden Sie schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Arbeiten Sie nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen.



Die beliebten Mikrofasertücher sind mit Vorsicht einzusetzen. Sie können abrasive Bestandteile enthalten und bei häufiger Anwendung dazu führen, dass empfindliche Oberflächen wie Spiegel, Lack oder Metalle stumpf werden.



KUNSTSTOFFE

SO BLEIBEN SIE LANGE SCHÖN

- WC-Sitze
- WC-Sitze Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Geberit Betätigungsplatten aus Kunststoff



- Verwenden Sie ausschließlich flüssige, milde Reinigungsmittel und ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Entfernen Sie lösemittelhaltige Substanzen oder Spritzer von scharfen Keramikreinigern sofort.
- WC-Sitze und -Deckel sollten Sie während der Einwirkzeit von Reinigern in der Keramik offen lassen oder abnehmen.



- Setzen Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel ein.
- Vermeiden Sie schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Arbeiten Sie nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen.



Benutzen Sie für die Reinigung der WC-Keramik und des Sitzes nie das gleiche Tuch oder denselben Schwamm. So können Sie sicherstellen, dass Keime aus der Keramik nicht auf den Sitz gelangen und nicht mit dem Benutzer in Kontakt kommen.

A close-up photograph of a highly polished metal surface, likely a sanitary fixture. The surface is smooth and reflective, with a small, circular blue dot visible. The lighting creates soft gradients and highlights the texture of the metal.

METALLE

SANFTEN GLANZ DAUERHAFT ERHALTEN

- Armaturen
- Betätigungsplatten aus Metall
- Geberit Monolith Sanitärmodul
- Geberit CleanLine Duschrinne
- Geberit Wandablauf
- Geberit Bodenablauf
- Metallteile an Geberit AquaClean Dusch-WCs



- Verwenden Sie bevorzugt flüssige, milde Reinigungsmittel.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, befeuchteten Lappen ab.
- Kalkablagerungen können Sie mit Zitrone oder verdünnter Zitronensäure entfernen.
- Trocknen Sie mit einem fusselfreien Tuch nach.



- Setzen Sie keine chlor- oder säurehaltigen sowie ätzenden Reinigungsmittel ein. Auch auf Essig sollten Sie verzichten.
- Verwenden Sie keine schleifenden oder scheuern- den Reinigungsmittel, sie können Kratzer in der Metalloberfläche hinterlassen.
- Hantieren Sie nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen.

GEBERIT

DUOFRESH MODUL

FILTER DER GERUCHSABSAUGUNG WECHSELN

Den Filter Ihrer Geberit DuoFresh Geruchsabsaugung sollten Sie jährlich wechseln, spätestens dann, wenn die Wirkung der Geruchsentfernung spürbar nachlässt. Bei zu langer Nutzung können Verunreinigungen im Filter die Luft belasten.

- 1** Betätigungsplatte sanft von der Wand wegziehen und
- 2** nach rechts schwenken.
- 3** Keramikwabenfilter herausnehmen und entsorgen.
- 4** Neuen Filter einsetzen.
- 5** Filterwechsel bestätigen:
 - a) in der Geberit Home App oder
 - b) Betätigungsplatte innerhalb einer Minute nach links schwenken (1), anschließend nach rechts (2), danach wieder nach links (3).
- 6** Dann leicht nach hinten drücken, bis sie spürbar einrastet.

SO FUNKTIONIERTS

