


Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–11,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Duschflächen Setaplano

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Ablaufleistung	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Duschwannenablauf \varnothing 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Geberit Duschfläche Setaplano mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 40 mm
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano

Art.-Nr.	d, \varnothing	L	H	H1	h	VE1
154.020.00.1	40 mm	16.3 cm	9.5-11.5 cm	9.5 cm	2.1 cm	1 St.