


Geberit Option Plus Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-230 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h (LM-80)
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	T	Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme Spiegelheizung	Lichtstrom	VE1
501.070.00.1	Aluminium eloxiert	40 cm	20 cm	70 cm	3.5 cm	14 W	17.5 W	1876 lm	1 St.
501.071.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	30 cm	70 cm	3.5 cm	21 W	36 W	2796 lm	1 St.
501.072.00.1	Aluminium eloxiert	75 cm	35 cm	70 cm	3.5 cm	26 W	36 W	3495 lm	1 St.
501.073.00.1	Aluminium eloxiert	90 cm	45 cm	70 cm	3.5 cm	32 W	53.5 W	4184 lm	1 St.
501.074.00.1	Aluminium eloxiert	120 cm	60 cm	70 cm	3.5 cm	42 W	53.5 W	5544 lm	1 St.