


Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter
- Dimmbar

Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	B	B1	H	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	VEVE1
500.521.00.1	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm	1 St.
500.522.00.1	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm	1 St.
500.519.00.1	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm	1 St.
500.203.00.1	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm	1 St.
500.204.00.1	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm	1 St.