

## Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff

- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	VE1	
152.072.21.1	hochglanz-verchromt	32 mm	1 St.	Neu
152.074.21.1	hochglanz-verchromt	40 mm		Neu